

パススルー型コールドケース(卓上タイプ)

BEEFE POT

12機種の豊富なバリエーション!!(全機種 100V仕様)
カフェテリア形式の社員食堂や学生食堂の厨房に最適!!

COOL



NB-1200CCM

- 作りたての鮮度をそのままに保ち、LED照明灯で食品の新鮮さを演出する冷蔵ショーケースです。
- 庫内温度はデジタル温度表示。タッチパネルで細かい温度設定が簡単にできます。
- 庫内の冷気をファンモーターで循環させているので、温度ムラが少なく均一に保冷できます。
- 冷却器はタイマー制御により自動的に霜取りされます。
- 扉のガラスはペアガラスを採用していますので、結露を防ぎ、断熱性を高めています。
- LED照明灯の寿命は約40,000時間です。
- 片面扉仕様も可能です。(オプション)
- 排水位置(左右前後)の変更も可能です。(オプション)

■パススルー型コールドケース(卓上タイプ)仕様

型式	NB-900CCS	NB-900CCM	NB-900CCL	NB-1200CCS	NB-1200CCM	NB-1200CCL
電源	単相100V (50/60Hz)					
消費電力	310/330W (LED8W含む)			700/660W (LED12W含む)		
温度調節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き					
使用温度範囲	3℃~10℃					
外形寸法	900W×500D×1030H	900W×600D×1030H	900W×750D×1030H	1200W×500D×1030H	1200W×600D×1030H	1200W×750D×1030H
庫内寸法	765W×355D×505H	765W×455D×505H	765W×605D×505H	1065W×355D×505H	1065W×455D×505H	1065W×605D×505H
内容積	135L	175L	230L	190L	240L	325L
扉	4枚アルミサッシ扉(ペアガラス)					
網棚	6枚(3段×2分割) 25mm間隔可変(ビニールコーティング棚)					
網棚寸法	380W×310D×20H	380W×410D×20H	380W×560D×20H	530W×310D×20H	530W×410D×20H	530W×560D×20H
質量	100kg	105kg	120kg	120kg	125kg	145kg
税込価格	¥1,184,700 (税抜価格 ¥1,077,000)	¥1,218,800 (税抜価格 ¥1,108,000)	¥1,280,400 (税抜価格 ¥1,164,000)	¥1,285,900 (税抜価格 ¥1,169,000)	¥1,351,900 (税抜価格 ¥1,229,000)	¥1,479,500 (税抜価格 ¥1,345,000)

型式	NB-1500CCS	NB-1500CCM	NB-1500CCL	NB-1800CCS	NB-1800CCM	NB-1800CCL
電源	単相100V (50/60Hz)					
消費電力	700/660W (LED18W含む)			700/660W (LED8W×2含む)		
温度調節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き					
使用温度範囲	3℃~10℃					
外形寸法	1500W×500D×1030H	1500W×600D×1030H	1500W×750D×1030H	1800W×500D×1030H	1800W×600D×1030H	1800W×750D×1030H
庫内寸法	1365W×355D×505H	1365W×455D×505H	1365W×605D×505H	1665W×355D×505H	1665W×455D×505H	1665W×605D×505H
内容積	240L	310L	415L	295L	380L	505L
扉	4枚アルミサッシ扉(ペアガラス)			8枚アルミサッシ扉(ペアガラス)		
網棚	6枚(3段×2分割) 25mm間隔可変(ビニールコーティング棚)					
網棚寸法	680W×310D×20H	680W×410D×20H	680W×560D×20H	830W×310D×20H	830W×410D×20H	830W×560D×20H
質量	135kg	140kg	170kg	155kg	160kg	195kg
税込価格	¥1,427,800 (税抜価格 ¥1,298,000)	¥1,502,600 (税抜価格 ¥1,366,000)	¥1,644,500 (税抜価格 ¥1,495,000)	¥1,610,400 (税抜価格 ¥1,464,000)	¥1,705,000 (税抜価格 ¥1,550,000)	¥1,870,000 (税抜価格 ¥1,700,000)

※ご注文の際は50Hz/60Hzの指定が必要です。