


- 全機種逆扉仕様も可能です。(オプション)
- 錠付き取手仕様も可能です。(オプション)


NB-41F

¥1,155,000
(税抜価格¥1,050,000)
●ステンレス扉
●温風循環方式




NB-41FG

¥1,221,000
(税抜価格¥1,110,000)
●ガラス扉
●温風循環方式




[アジャスト脚仕様の場合]



※NB-41F(G)と共通


NB-45F

¥1,166,000
(税抜価格¥1,060,000)
●ステンレス扉
●温風循環方式




NB-45FG

¥1,232,000
(税抜価格¥1,120,000)
●ガラス扉
●温風循環方式




[アジャスト脚仕様の場合]



※NB-45F(G)と共通


NB-58F

¥1,305,700
(税抜価格¥1,187,000)
●ステンレス扉
●温風循環方式




NB-58FG

¥1,364,000
(税抜価格¥1,240,000)
●ガラス扉
●温風循環方式



[アジャスト脚仕様の場合]



※NB-58F(G)と共通

■電気温蔵庫／仕様

型 式	NB-41F	NB-41FG	NB-45F	NB-45FG	NB-58F	NB-58FG
電 源	単相100V (50/60Hz)					
消費電力	1300W (ヒーター1240W・ファン60W)					
温度調節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き					
使用温度範囲	65°C~90°C					
安全装置	130°Cリセット付きサーモスタット					
外形寸法	910W×700D×1810H		910W×700D×1810H		910W×800D×1810H	
庫内寸法	650W×475D×1315H		650W×525D×1315H		650W×675D×1315H	
内容積	400L		450L		580L	
扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉
キャスター	100φ 前側ストッパー付き					
棚 板	9枚 25mm間隔可変					
棚板寸法	630W×415D×20H		630W×465D×20H		630W×615D×20H	
質 量	140kg	144kg	158kg	162kg	203kg	207kg

(注) 多量に水蒸気を発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。