


[C2][B1]

仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 450W
 一次側最大電流値 4.5A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ付き 2m
 アース線 付属
 本体
 本体外装 SUS430 t0.6 #4
 本体内装 SUS430 t0.8 2B
 (遠赤外線放射板付き)
 扉 SUS430 t0.6 #4
 (t5 強化ガラス入り)
 中棚 25mm間隔可変
 内容積 約100リットル




[C3]

付属品
 中棚 SUS430 パンチングなし ×5枚
 底棚 SUS430 パンチングあり ×1枚

[C4] NB-100EGR

改定 CHANGE	050850080	A
[B1](6a)仕様記載変更	2009-8-18 H.S	
[C1](3c)表記変更		
[C2](6a)表記変更		
[C3](6e)表記変更		
[C4](7e)元比-7エポット	2021-9-1 S.F	
	D1-6171	C

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	尺度 SCALE	作成日付 DATE
mm	1:8	NTS	2008.2.6
株式会社 アンナカ			
検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
S.S	S.S	Y.T	S.S

遠赤外線温蔵庫			
535x500x875			
SD320157			