

B3 仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 450W
 一次側最大電流値 4.5A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ付き 2m
 アース線 付属


本体
 本体外装 SUS430 t0.6 #4
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 扉 SUS430 t0.6 #4 (t5 強化ガラス入り)
 キャスター φ100 自在車 ウレタン車輪 (前輪：ストッパー有×2 後輪：ストッパー無×2)

内容積 約100リットル
 中棚 25mm間隔可変

B5
 付属品
 中棚 SUS430 パンチングなし ×5枚
 底棚 SUS430 パンチングあり ×1枚

B6特 NB-11FGSP

改定 CHANGE	A
	B1 (4b)中棚変更 (2方ガード追加)
	B2 (3d)元ツメあり
	B3 (6a)表記変更
	B4 (3d)表記変更
	B5 (6e)表記変更
	B6 (7e)元比-7エポキシ
2021-10-28 Y.Y	
D1-6228 B	



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:8	NTS	2009.1.29	
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	H.S	Y.T	H.S		

電気冷蔵庫 (キャスター仕様)
 535x565x967
SD321526