



B3 仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	450W
一次側最大電流値	4.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	2P-12A プラグ付き 2m
アース線	付属
本体	
本体外装	SUS430 t0.6 #4
本体内装	SUS430 t0.6 2B
扉	SUS430 t0.6 #4 (t5 強化ガラス入り)
内容積	約100リットル
中棚	25mm間隔可変

B5 付属品	
中棚	SUS430 パンチングなし ×5枚
底棚	SUS430 パンチングあり ×1枚

改定 CHANGE	A
	B1 (4c) 中棚変更 (2方ガード追加)
	B2 (3d) 元ツメあり
	B3 (6a) 表記変更
	B4 (3c) 表記変更
	B5 (6e) 表記変更
	B6 (7e) 元比-7エポキシ
2021-10-28 Y.Y	
D1-6228 B	



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:8	NTS	2008.5.12	
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	H.S	Y.T	H.S		

B6 特 NB-11FGSP
電気温度庫 (逆扉)
535x500x850
SD320520