



仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 450W

一次側最大電流値 4.5A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 2P-12A プラグ付き 2m  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS430 t0.6 #4  
 本体内装 SUS430 t0.6 2B  
 扉 SUS430 t0.6 #4  
 キャスター φ100 自在車 ウレタン車輪  
 (前輪：ストッパー有×2  
 後輪：ストッパー無×2)

内容積 約100リットル  
 中棚 25mm間隔可変

[B2]  
 付属品  
 中棚 SUS430 パンチングなし ×5枚  
 底棚 SUS430 パンチングあり ×1枚

[B3]特 NB-11FSP

改定 CHANGE	A
	[B1] (3c) 表記変更
	[B2] (6e) 表記変更
	[B3] (7e) 元記-7+ポト
	2021-10-27 Y.Y
	D1-6228 B



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:8	NTS	2013.10.9	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	H.S	Y.T	H.S		

電気冷蔵庫 (キャスター仕様)

535x565x967

**SD322882**