


仕様
 定格電圧 100V
 [C1] 定格消費電力 700/660W [B2]
 定格周波数 50/60Hz
 [C2] 一次側最大電流値 7.0/6.6A [B3]
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 本体内装 SUS304 t0.8 BA
 引き違い戸 アルミサッシ (ペアガラス入り)
 (両面)

電気
 冷凍機 呼称出力400W(冷媒R404A)

付属品
 中棚(上) ビニールコーティング棚 x3段
 (自在式) (2分割)
 排水ホース 25A (塩ビ、フレキニップル付)

改定	CHANGE	A
D1	-3466	
[B1]	(6d)LEDに変更	
[B2]	(7a)元549/616W	
[B3]	(7b)元7,276.8A	
2013-11-6 Y.T		
[C1]	(6a)元541/608W	
[C2]	(6b)元7,176.7A	
[C3]	(4d)元485	
2016-9-8 H.S		
[D1]	(2c)給気*材質変更	
[D2]	(5a)排気*材質変更	
[D3]	(4b)元470	
[D4]	(6d)LED取付変更	
2017-6-26 H.S		



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:15	NFS	2013.8.28	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	Taka.Y	H.S	Y.T		

特NB-1200CCM
 パススルー型コールドケース
 1200x600x1030
SD326789