

仕様  
 定格電圧 100V  
 [C1] 定格消費電力 700/660W [B2]  
 定格周波数 50/60Hz  
 [C2] 一次側最大電流値 7.0/6.6A [B3]  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む


本体  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 本体内装 SUS304 t0.8 BA  
 引き違い戸 アルミサッシ (ペアガラス入り)  
 (両面)

電気  
 冷凍機 呼称出力400W (冷媒R404A)

※本機を設置する場合、転倒防止のため  
 本体を固定して下さい。

付属品	
中棚(上)	ビニールコーティング棚 x3段
(自在式)	(2分割)
排水ホース	25A (塩ビ、フレキニップル付)

改定	CHANGE	
D1	-3466	A
[B1]	(6d) LEDに変更	
[B2]	(7a) 元549/616W	
[B3]	(7b) 元7.2/6.8A	
2013-11-6 Y.T		
[C1]	(6a) 元541/608W	B
[C2]	(6b) 元7.1/6.7A	
[C3]	(4d) 元485	
2016-9-8 H.S		
[D1]	(2c) 給気*材質変更	
[D2]	(5a) 排気*材質変更	
[D3]	(4b) 元470	
[D4]	(6d) LED取付変更	
2017-6-26 H.S		



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:15	NFS	2013.8.28	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	Taka.Y	H.S	Y.T		

特NB-1200CCS  
 パススルー型コールドケース  
 1200x500x1030  
**SD326788**