


仕様

定格電圧 100V
 定格消費電力 1120W

熱量 4.0MJ/h(960kcal/h)
 一次側最大電流 11.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A
 定格感度電流 30mA

電源電線 接地2P-15A プラグ付き 2m
 アース線 電源電線に含む



主材料

本体外装 SUS430 t0.8 #4
 本体内装 SUS430 t0.8 2B
 遠赤外線放射板付き

扉 SUS430 t0.8 #4
 扉パッキン 耐熱マグネットパッキン
 アジャスター SUS304×4

電気部品

コントロールパネル タッチパネル式, 電源スイッチ
 リセットボタン

ヒーター シリコン被膜コードヒーター
 (底面140W×2, 側面210W×2,
 背面210W×2)

内容積 約165L
 中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B
 (パンチングなし×2段(左右2分割))

本体固定金具 SUS430 t2.0 H.L. ×2個

製品高さ	アジャスター高さ	アジャスター調整高さ
800	100	90~125 [B1]
850	150	140~190 [B2]

改定 CHANGE	A
D1-1458	(5e)元90~130
	(5e)元140~180
2014-7-10 S.F.	
	B
[C1](3e)底棚削除	
2016-10-17 S.F.	
	C

コンセント形状

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 mm 1:15 NTS 2008.6.17

株式会社 アンナカ

検 認	設 計	照 査	作 成
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN
Y.T	H.S	-	H.S

特 NB-165DE(R)

遠赤外線温蔵庫 (ビーフェポット)

1200x450xH800/850

SD320710