

仕様

定格電圧 100V  
 定格消費電力 1120W  
 熱量 4.0MJ/h(960kcal/h)  
 一次側最大電流 11.2A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A  
 定格感度電流 30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付き 2m  
 アース線 電源電線に含む



主材料

本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 本体内装 SUS430 t0.8 2B  
 遠赤外線放射板付き  
 扉 SUS430 t0.8 #4  
 扉ガラス t5 強化ガラス  
 扉パッキン 耐熱マグネットパッキン  
 アジャスター SUS304×4

電気部品

コントロールパネル タッチパネル式, 電源スイッチ  
 リセットボタン  
 ヒーター シリコン被膜コードヒーター  
 (底面140W×2、側面210W×2、  
 背面210W×2)


内容積 約165L  
 中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B  
 (パンチングなし×2段(左右2分割))  
 本体固定金具 SUS430 t2.0 H.L. ×2個

改定 CHANGE	A
D1-1458	(5e)元90~130
	(5e)元140~180
2014-7-10 S.F.	
	B
[C1](3e)底棚削除	
2016-10-17 S.F.	
	C

製品高さ	アジャスター高さ	アジャスター調整高さ
800	100	90~125 [B1]
850	150	140~190 [B2]



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	mm	1:15	NTS	2008.6.17	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		

特 NB-165DEG(R)  
 遠赤外線温蔵庫 (ビーフェポット)  
 1200x450xH800/850  
**SD320712**