



仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 775W  
 一次側最大電流値 7.8A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む  
 本体  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 本体内装 SUS430 t0.8 2B  
 遠赤外線放射板付き  
 扉 アルミサッシ  
 扉ガラス t5 強化ガラス

内容積 約210L  
 中棚 25mm間隔可変  
 付属品  
 中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B  
 (パンチングなし×3段)

改定 CHANGE D1-1457 A B 2012-11-5 S.F. D1-3593 C (2e)底棚削除 2016-10-7 S.F. C	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE mm 1:10 2008.5.19		株式会社 アンナカ 1200x600x700	
	コンセント形状 		株式会社 アンナカ 検査 設計 照査 作成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN	
	Y.T H.S - H.S		SD320675	
	特 NB-210CE (R) パススルー型遠赤外線温蔵庫 (サイド型)		1200x600x700	