


仕様

定格電圧 100V  
 定格消費電力 1100W  
 熱量 4.0MJ/h(950kcal/h)  
 一次側最大電流 11.0A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A  
 定格感度電流 30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付き 2m  
 アース線 電源電線に含む



主材料

本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 本体内装 SUS430 t0.8 2B  
 遠赤外線放射板付き  
 扉 SUS430 t0.8 #4  
 扉ガラス t5 強化ガラス  
 扉パッキン 耐熱マグネットパッキン  
 アジャスター SUS304×4

電気部品

コントロールパネル タッチパネル式、電源スイッチ  
 リセットボタン  
 ヒーター シリコン被膜コードヒーター  
 (底面260W×1、側面210W×4)

内容積 約235L  
 中棚 25mm間隔可変

付属品


中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B  
 (パンチングなし×2段)

特NB-235DEG(L)

改定 CHANGE

A

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE  
 mm 1:15 NTS 2017.3.30

株式会社 アンナカ

900x900xH800/850

|          |          |         |       |
|----------|----------|---------|-------|
| 検 認      | 設 計      | 照 査     | 作 成   |
| APPROVED | DESIGNED | CHECKED | DRAWN |
| Y.T      | S.F      | T.H     | S.F   |

**SD332486**