



[C2] 仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	1340W
一次側最大電流値	13.4A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
本体外装	SUS430 t0.6 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B (遠赤外線放射板付き)
扉	SUS430 t0.8 #4 (ポリカーボネイト t4(無色透明)入り)
キャスター	自在車 φ125 ウレタン製 (左前、右後の2輪：ストッパーあり 左後、右前の2輪：ストッパーなし)
網棚	25mm間隔可変

[C3]	付属品	
	網棚	SUS304 ×6枚
	接地アダプター	15A, 125V×1個

[C4] NB-420EGW

改定 CHANGE	D1-1668 [A]
	[B] (4b)元 脱着式
	2011-12-1 酒井
	[C] (4d)表記変更
	[C2] (6a)表記変更
	[C3] (6e)表記変更
	[C4] (7e)元-7エポット
	2021-9-1 S.F
	D1-6171 [C]



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:1.5	1/15	2008.10.29	
株式会社 アンナカ					
検 査	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	H.S	Y.T	H.S		

遠赤外線温蔵庫					
1000x740x1365					
SD321199					