



- [C2] 仕様
  - 定格電圧 100V
  - 定格消費電力 1340W
  - 一次側最大電流値 13.4A
  - 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
  - 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
  - アース線 電源電線に含む
- 本体
  - 本体外装 SUS430 t0.6 #4
  - 本体内装 SUS430 t0.8 2B (遠赤外線放射板付き)
- 扉
  - SUS430 t0.8 #4 (ポリカーボネイト t4(無色透明)入り)
- キャスター
  - 自在車 φ125 ウレタン製 (左前、右後の2輪：ストッパーあり 左後、右前の2輪：ストッパーなし)
- 網棚
  - 25mm間隔可変

- [C3] 付属品
  - 網棚 SUS304 ×6枚
  - 接地アダプター 15A, 125V×1個

[C4] NB-430EGW

改定 CHANGE	D1-1668 [A]
[B1](4b)元 脱着式	2011-12-1 酒井
[C1](4d)表記変更	
[C2](6a)表記変更	
[C3](6e)表記変更	
[C4](7e)元-7エポット	
2021-9-1 S.F	
D1-6171 [C]	



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:1.5	特許	2008.10.29		
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	H.S	Y.T	H.S		

遠赤外線温蔵庫					
1000x740x1365					
<b>SD321200</b>					