



仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 1400W  
 一次側最大電流値 14.0A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む  
 本体  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 本体内装 SUS430 t0.8 2B  
 遠赤外線放射板付き  
 扉 アルミサッシ  
 扉ガラス t5 強化ガラス

内容積 約485L  
 中棚 25mm間隔可変

付属品  
 中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B 左右2分割  
 (パンチングなし×3段)

特NB-485CE (L)

改定	CHANGE	A
D1-1457		
B	表記変更	
2012-11-5 S.F.		
D1-3593		
C	(3e)底棚削除	
2016-10-7 S.F.		



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:12	NTS	2008.6.12		
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		

パススルー型遠赤外線温蔵庫(サイド型)  
 1800x750x700  
**SD320686**