

仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 1400W

一次側最大電流値 14.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む


本体
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 本体内装 SUS430 t0.8 2B
 遠赤外線放射板付き

扉 アルミサッシ
 扉ガラス t5 強化ガラス

内容積 約485L
 中棚 25mm間隔可変

付属品
 中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B 左右2分割
 (パンチングなし×3段)

改定	CHANGE	A
D1-1457		
[B]表記変更		
2012-11-5 S.F.		
D1-3593	B	
[C] (2e)底棚削除		
2016-10-7 S.F.		
	C	



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:12	NTS	2008.6.3		
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		

特NB-485CE (R)
 パススルー型遠赤外線温蔵庫 (サイド型)
 1800x750x700
SD320685