



<b>[C1][D3]</b> 仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	450W
一次側最大電流値	4.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	2P-12A プラグ付き 2m
アース線	付属
本体	
本体外装	SUS430 t0.6 #4
本体内装	SUS430 t0.6 2B (遠赤外線放射板付き)
扉	SUS430 t0.6 #4 (t5 強化ガラス入り)
中棚	25mm間隔可変
内容積	約60リットル

<b>[E3]</b> 付属品	
中棚	SUS430 パンチングなし ×4枚
底棚	SUS430 パンチングあり ×1枚

改定 CHANGE	A	B	C	D	E
	[B1] (2c) 指定銘板追加	[C1] (6a) 仕様記載変更	[D1] (4b) 中棚変更 (2方ガード追加)	[E1] (1d) 庫内寸法訂正	
	2007-4-2 酒井 D1-0934	2009-8-18 酒井	(3d) ツメあり	(3c) 表記変更	
			(6a) 全体の表記変更	(6e) 表記変更	
			2012-5-17 S.F.	(7e) 元比-7エポット	
				2021-9-1 S.F.	
				D1-6171	

コンセント形状

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:8	NTS	2006.9.21	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成	遠赤外線温蔵庫	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	475x430x777	
S.S	H.S	Y.T	H.S	<b>SD318424</b>	