



[C1][D3] 仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	450W
一次側最大電流値	4.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	2P-12A プラグ付き 2m
アース線	付属
本体	
本体外装	SUS430 t0.6 #4
本体内装	SUS430 t0.6 2B
扉	SUS430 t0.6 #4
内容積	約60リットル
中棚	25mm間隔自在

[E3] 付属品	
中棚	SUS430 パンチングなし ×4枚
底棚	SUS430 パンチングあり ×1枚

改定 CHANGE	A	B	C	D	E
[B1] (4e) 転倒防止金具追加	[C1] (6a) 仕様記載変更	[D1] (4b) 中棚変更 (2方ガード追加)	[E1] (1d) 庫内寸法訂正		
2007-8-3 酒井	2009-8-18 酒井	2012-5-17 酒井	2021-9-1 S.F.		
			D1-6171		

コンセント形状

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE

mm 1:8 NTS 2006.4.7

株式会社 アンナカ

475x430x755

検認	設計	照査	作成
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN
S.S	H.S	Y.T	H.S

SD317780