



[B1][C3] 仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	450W
一次側最大電流値	4.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	2P-12A プラグ付き 2m
アース線	付属
本体	
本体外装	SUS430 t0.6 #4
本体内装	SUS430 t0.6 2B
扉	SUS430 t0.6 #4 (t5 強化ガラス入り)
内容積	約60リットル
中棚	25mm間隔自在

[C1] 中棚 (2方ガード付)

[D3]	付属品	
	中棚	SUS430 パンチングなし ×4枚
	底棚	SUS430 パンチングあり ×1枚

[D4] NB-7FG

改定 CHANGE	A	B	C	D
	[B1] (6a)仕様記述変更 2009-8-18 酒井	[C1] (4b)中棚変更 (2方ガード追加) [C2] (3d)元ツメあり [C3] (6a)全体の標記変更 2012-5-17 酒井	[D1] (1d)庫内寸法訂正 [D2] (3c)表記変更 [D3] (6e)表記変更 [D4] (7e)元ビ-7ポイント 2021-9-1 S.F. D1-6171	



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:8	NTS	2006.4.7	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	H.S	Y.T	H.S		

電気冷蔵庫				475x430x755	
SD317781					