



仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 450W

一次側最大電流値 4.5A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ付き 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t0.6 #4
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 扉 SUS430 t0.6 #4
 キャスター φ100 自在車 ウレタン車輪
 (前輪：ストッパー有×2
 後輪：ストッパー無×2)

内容積 約60リットル
 中棚 25mm間隔可変

[B3]
 付属品
 中棚 SUS430 パンチングなし ×4枚
 底棚 SUS430 パンチングあり ×1枚

[B4]特 NB-7FSP

改定 CHANGE	A
[B1] (1d) 庫内寸法訂正	
[B2] (3c) 表記変更	
[B3] (6e) 表記変更	
[B4] (7e) 元記-7+キット	
2021-10-28 Y.Y	
D1-6228 B	



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:8	NTS	2015.2.5	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	S.F	Y.T	S.F		

電気冷蔵庫 (キャスター仕様)

475x495x872

SD322880