



仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 310/330W
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 3.1/3.3A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 本体内装 SUS304 t0.8 BA
 引き違い戸 アルミサッシ (ペアガラス入り)
 (両面)

電気
 冷凍機 呼称出力200W(冷媒R134a)

付属品
 中棚(上) ビニールコーティング棚 x3段
 (自在式) (2分割)
 排水ホース 25A (塩ビ、フレキニップル付)

特NB-900CCL
 パススルー型コールドケース
 900x750x1030

改定	CHANGE	A
[B1]	(6a)元307/327M	
[B2]	(4d)元485	
2016-9-8 H.S.B		
[C1]	(2c)給気・排熱変更	
[C2]	(5a)排気・給気変更	
[C3]	(4b)元470	
[C4]	(6d)LED取付変更	
2017-6-26 H.S.C		



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:15	NFS	2015.4.6	
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		

SD329298