



温蔵：<PS>E  
冷蔵：無印

**PS E**

仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 1190/1210W  
 (温蔵780W+冷蔵310/330W  
 +冷蔵トランスヒーター100W)  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 12.7A (霜取り時)  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む

本体  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 本体内装 温蔵：SUS430 t0.8 2B  
 冷蔵：SUS304 t0.8 2B  
 扉 SUS430 t0.8 #4  
 (t3ペアガラス入)  
 内容積 温蔵：約230L  
 冷蔵：約190L  
 中棚 25mmピッチ自在

付属品  
 中棚 温蔵室用：SUS430 (パンチング無し×4)  
 冷蔵室用：SUS304 (パンチング有り×3)  
 ドレンパン アルミバット4号  
 接地アダプター 15A, 125V x1  
 本体固定金具 SUS430 t2 x4

改定 CHANGE	A	B	C	D
D1-3998	最終仕様に変更 2011-9-2 酒井	庫内奥行寸法訂正 温：元525 冷：元555 2011-10-3 酒井	(60) 認証 元1420/1450W (冷蔵540/570W)	2015-11-16 H.S

コンセント形状

CD 066073

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE

mm 1:15 NTS 2011.8.18

株式会社 アンナカ

検認 設計 照査 作成

APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

Y.T H.S - H.S

特 NBEC-420G

セパレート型 冷・温蔵庫

815×705×1840

**SD323595**