



温蔵：<PS>E
冷蔵：無印



仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	1190/1210W (温蔵780W+冷蔵310/330W +冷蔵トランスヒーター100W)
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	12.7A (霜取り時)
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	温蔵：SUS430 t0.8 2B 冷蔵：SUS304 t0.8 2B
扉	SUS430 t0.8 #4 (t3ペアガラス入)
内容積	温蔵：約250L 冷蔵：約205L
中棚	25mmピッチ自在

付属品	
中棚	温蔵室用：SUS430 (パンチング無し×4) 冷蔵室用：SUS304 (パンチング有り×3)
ドレンパン	アルミバット4号
接地アダプター	15A, 125V x1
本体固定金具	SUS430 t2 x4

特NBEC-420GR

改定 CHANGE	A	CD 066073	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	セパレート型 冷・温蔵庫	
	□ (60) 認証証		mm	1:15	NTS	2013.10.15	パススルー 865×705×1840			
	元1420/1450W (冷蔵540/570W)		株式会社 アンナカ	検 認	設 計	照 査	作 成	SD327352		
	2015-11-16 H.S		株式会社 アンナカ	Y.T	H.S	-	H.S			