



仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 446W
 一次側最大電流値 4.5A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ付 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t0.8 HL
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 中棚(固定) SUS430 t0.8 2B
 棚受 SUS430 t1.5 2B
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
 窓(固定) 強化ガラス t4 透明(ホール側)
 強化ガラス t4 透明(側面)

付属品
 ケーキバット 10インチ x4
 ケーキバットアミ 10インチ x4



改定 CHANGE
 D1-4415
 A
 B1(1a)有効寸法記
 2021-1-8 Taka.Y
 D1-5820 B



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:6	NTS	2016.9.24	
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S:S	Taka.Y	Ka.S	Taka.Y		

特 NH-305E
 遠赤外線ホットショーケース
 600x300x415
SD331641