


仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 604W
 一次側最大電流値 6.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ付 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t0.8 HL
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 中棚(固定) SUS430 t0.8 2B
 棚受 SUS430 t1.5 2B
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
 窓(固定) 強化ガラス t4 透明(ホール側)
 強化ガラス t4 透明(側面)

付属品
 ケーキバット 10インチ x6
 ケーキバットアミ 10インチ x6



改定 CHANGE
 D1-4483
 A
 B1(1a)有効寸法記
 2021-1-8 Taka.Y
 D1-5820 B

アース線
 電源電線
 コントロールパネル
 ゴム脚

コンセント形状

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 mm 1:6 NTS 2016.11.9
 株式会社 アンナカ
 検査 APPROVED 設計 DESIGNED 照査 CHECKED 作成 DRAWN
 S:S Taka.Y Ka.S Taka.Y

特 NH-606E
 遠赤外線ホットショーケース
 600x300x615
SD331642