



仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 619W [C1]
 一次側最大電流値 6.2A [C2]
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ一体物, 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t0.8 HL
 本体内装 SUS430 t0.8 2B
 中棚(固定) SUS430 t0.8 2B
 棚受 SUS430 t1.5 2B
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
 固定ガラス 強化ガラス t5 透明(側面)

付属品
 ケーキバット 10インチ x4
 ケーキバットアミ 10インチ x4

改定	CHANGE
D1-3700	A
[C1] (7a) 元595W	
[C2] (7a) 元6.0A	
2018-5-14 Taka.Y	
D1-5033	C

コンセント形状

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:6	NTS	2013.8.7	
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Ka.S	Taka.Y	T.U	Taka.Y		

NH-802E0
 遠赤外線ホットショーケース
 600x300x495
SD326821